Dernières innovations

Engagés dans un processus de développement continu, nous améliorons constamment notre portefeuille de produits pour répondre aux besoins de nos clients. L'un de nos développements récents est le système innovant de polymérisation par LED appelé PROcure.

Ce système mobile permet de polymériser des gaines de DN 75 à DN 500 à l'aide de la lumière UV émise par des LED haute performance. PROcure convient aux raccordements domestiques ainsi qu'au durcissement des gaines d'égouts principaux de diamètres nominaux moyens. En outre, nous avons complété notre série de robots de fraisage pneumatiques bien établie par une série de moteurs électriques puissants. Nos robots E peuvent être utilisés de manière efficace et silencieuse. Quatre modèles différents sont actuellement disponibles - pour les égouts principaux, les raccordements domestiques et les applications internes. Le dernier né est le NANO E.

PROcure

DN 75 - DN 500

- Système innovant de durcissement par LED pour les Branchements privatifs
- Flexibilité d'un tuyau à 90 degrés en DN 100 réhabilité par gainage
- Documentation de la longueur, de la température, de la pression intérieure et de la vitesse
- Éclairage variable de la caméra, enregistrement de photos et de vidéos
- Unité de contrôle avec moniteur et logiciel de polymérisation
- Possibilité de maintenance à distance via un hotspot Wi-Fi
- Flexibilité et pliabilité accrues grâce à la réduction de la longueur des sources lumineuses et du connecteur principal.
- Téléchargement du protocole de polymérisation via USB
- Orientation hexagonale des 6 sections de LED pour un meilleur éclairage



1. Unité motorisé permettant la constante polymérisation avec un affichage supplémentaire
2. Câble avec tige de poussée intégrée pour un positionnement optimal
3. Source lumineuse flexible 1x600W (DN 75 - DN 150)
4. Flexible lumineuse 2x600W (DN 100 - DN 300)
5. Large lumineuse 1200W from (DN 150 - DN 500)



Nouvelle source lumineuse plus petite, avec un poids réduit et un éclairage optimisé

POIDS	TAILLE (L x L x H)	LONGUEUR DU TUYAU D'ALIMENTATION
93,5 kg	835 x 950 x 1070 mm	70 m 100 m